

Fujitsu Software BS2000 VTSU-B

Version 21.0C

Januar 2026



Freigabemitteilung

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutzrechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Copyright © 2026 Fujitsu

Die Marke Fujitsu und das Fujitsu Logo sind registrierte Marken der Fujitsu Limited, Japan in Europa und in anderen Ländern.

BS2000 ist eine Marke der Fujitsu Germany GmbH in Europa.

1 Allgemeines	2
1.1 Bestellung	2
1.2 Auslieferung	2
1.3 Dokumentation	2
2 Software-Erweiterungen	3
2.1 Erweiterungen mit VTSU-B V21.0A	3
2.2 Erweiterungen mit VTSU-B V21.0C	3
3 Technische Hinweise	3
3.1 Ressourcenbedarf	3
3.2 SW-Konfiguration	3
3.3 Produkt-Installation	3
3.4 Produkt-Einsatz	3
3.5 Entfallene (und gekündigte) Funktionen	4
3.6 Inkompatibilitäten	4
3.7 Einschränkungen	4
3.8 Verhalten im Fehlerfall	4
4 Hardware-Anforderungen	4
5 Firmware-Stände	4

1 Allgemeines

Diese Freigabemitteilung enthält in gedrängter Form die wesentlichen Erweiterungen, Abhängigkeiten und Betriebshinweise zu VTSU-B V21.0C unter dem Betriebssystem BS2000.

*1 Der Inhalt entspricht dem Freigabestand: Januar 2026.

*1 Änderungen gegenüber Freigabestand Juni 2021 sind mit *1 gekennzeichnet.

Diese und andere aktuelle Freigabemitteilungen sind online verfügbar unter <https://bs2manuals.ts.fujitsu.com/>.

Werden mit dem Einsatz der vorliegenden Produktversion eine oder mehrere Vorgängerversionen übersprungen, so sind auch die Hinweise aus den Freigabemitteilungen (bzw. README-Dateien) der Vorgängerversionen zu berücksichtigen.

1.1 Bestellung

VTSU-B V21.0C ist Bestandteil des Paketes BS2000 OS DX V1.0 und kann nicht separat bestellt werden.

Für VTSU-B V21.0C gelten die allgemeinen Bedingungen zum Vertrag über die Nutzung und Betreuung von Software-Produkten.

1.2 Auslieferung

Die Lieferung der Dateien zu VTSU-B V21.0C erfolgt mit dem Lieferverfahren SOLIS.

Im SOLIS2-Lieferanschreiben sind die einzelnen Dateien mit den jeweils gültigen Datei- und Datenträger-Merkmalen aufgeführt.

1.3 Dokumentation

Die Dokumentation ist im Internet unter <https://bs2manuals.ts.fujitsu.com> verfügbar. Dort finden Sie sowohl einzelne Handbücher als auch (unter dem Reiter „Softbooks“) das ISO-Image einer DVD mit dem Gesamtbestand.

Folgende Dokumentation ist für VTSU-B V21.0C verfügbar:

- VTSU V11.0A Benutzerhandbuch
- VTSU V11.0A User Guide (englisch)

Eine grundlegende Beschreibung der Unicode-Realisierung im BS2000 findet sich in folgendem Manual (mit Ergänzungen in der zugehörigen Readme-Datei):

- Unicode im BS2000/OSD Übersichtshandbuch (deutsch)
- Unicode in BS2000/OSD Introduction (englisch)

Daneben ist die Dokumentation der BS2000-Standardkonfiguration für den Betrieb von VTSU-B notwendig.

2 Software-Erweiterungen

Im Folgenden werden nur die Erweiterungen bzw. Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion VTSU-B V13.3A beschrieben.

2.1 Erweiterungen mit VTSU-B V21.0A

VTSU-B V21.0A entspricht funktional VTSU-B V13.3A. Es hat neben Fehlerkorrekturen nur Anpassungen an die BS2000 OS DX V1.0 und die neue Produktionsumgebung gegeben.

2.2 Erweiterungen mit VTSU-B V21.0C

*1 8-Bit-Zeichen werden jetzt beim Öffnen einer Datei korrekt angezeigt.

3 Technische Hinweise

3.1 Ressourcenbedarf

Nicht relevant

3.2 SW-Konfiguration

*1 Für VTSU-B V21.0C wird BS2000 OS DX ab V1.0, BS2000 V21.0C benötigt.

3.3 Produkt-Installation

Das Produkt VTSU-B wird mit dem Installationsmonitor IMON installiert. Für die Installation des Produktes müssen neben den Hinweisen in der vorliegenden Freigabemitteilung auch die Informationen zur Installation im Lieferanschreiben sowie im Handbuch des Produktes berücksichtigt werden.

Die erforderlichen Eingaben sowie der Ablauf der Installation mit IMON sind im Handbuch zu IMON beschrieben.

Nach erfolgreicher Installation sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Die Parameterdatei, die die Betriebsparameter von VTSU-B definiert, kann mit folgender logischer ID zugewiesen werden:
SYSPAR

Beachten Sie, dass, wenn sich eine Datei mit dem Namen SYSPAR.VTSU-B unter der Kennung TSOS befindet, diese Datei an Stelle einer Datei, die möglicherweise mit IMON zugewiesen worden ist, ausgewertet wird.

Standardwert: SYSPAR.VTSU-B.210

3.4 Produkt-Einsatz

Keine Besonderheiten.

3.5 Entfallene (und gekündigte) Funktionen

Es sind keine Funktionen entfallen.

3.6 Inkompatibilitäten

VTSU-B V21.0C ist voll kompatibel zu den Vorversionen.

3.7 Einschränkungen

Es gibt keine Einschränkungen.

3.8 Verhalten im Fehlerfall

Im Fehlerfall ist folgende Fehlerinformation zur Diagnose erforderlich:

- Detaillierte Beschreibung der Situation. Kann der Fehler reproduziert werden (Ja/Nein)?
- BS2000 (und XHCS-SYS) Version(en) des benutzten Rechners.
- Gerätetyp mit dem Sie arbeiten
- Betriebsumfeld: TIAM, UTM, DCAM mit oder ohne OMNIS.
- System-Dump oder SLED, falls vorhanden.

4 Hardware-Anforderungen

VTSU-B V21.0C ist auf allen von BS2000 OS DX Zentraleinheiten ablauffähig.

Unterstützte Terminals: alle Terminals der 9750-Familie (9748 bis 9763 - 7-Bit, 8-Bit - Unicode)

5 Firmware-Stände

Nicht relevant.